



SOTUS SIA publiskā telefonu tīkla pieslēguma punkti:

Punktu Nr.	Nosaukums	Parametri
1	SOTUS -R1	PCM E1(2Mbit/s plūsma) DSS1/CSS7 (ISUP ETSI V2), Bearer services: Telephony, 3.1kHz Tīkla indikators: 5059 Savienojumu izvienošanās un tīkla paziņojumi tiek nodrošināti saskaņā ar ITU-T Q.850 rekomendācijām un ETSI 300 485 standartiem
2	SOTUS-F1	PCM E1(2Mbit/s plūsma) DSS1/CSS7 (ISUP ETSI V2), Bearer services: Telephony, 3.1kHz Tīkla indikators: 5060 Savienojumu izvienošanās un tīkla paziņojumi tiek nodrošināti saskaņā ar ITU-T Q.850 rekomendācijām un ETSI 300 485 standartiem
3	SOTUS-R2	H.323; signaling UDP-port 1720; media UDP-RTP-ports: 10000-40000; Audio codecs: g711a, g711u, g729.a; DTMF RFC2833; Fax T.38. SIP; signaling UDP-port 5060; media UDP-RTP-ports: 10000-40000; Audio codecs: g711a, g711u, g729.a; DTMF RFC2833; Fax T.38.

Ar ceņu,
SOTUS SIA